

Tierrfino DRY-PAINT " Lehm Wandfarbe & Lehm Spachtel "

DRY-PAINT ist als Wandfarbe, Lehmspachtel oder Lehmglanzspachtel verarbeitbar.

Farbton

"weiß" und in "112 Farbtönen". Drypaint hat eine Standardfarbpalette von 14 verschiedenen Farbrichtungen mit jeweils 8 Abmischungen. Daraus ergeben sich 112 unterschiedliche Farbtöne.

Preisgruppen nach Farbanmischung

Preisgruppe 0 - weiß

Preisgruppe 1 - 01 bis 05

Preisgruppe 2 - 06 bis 07

Preisgruppe 3 - 08

Dry-Paint kann auch **selbst abgetönt** werden. Hierzu das Wasser mit Pigmenten verrühren und darin Dry-Paint einrühren.



DRY-PAINT Lehmfarbe

wird mit der Farbrolle, Flächenstreicher, Pinsel oder einem Spachtel aufgetragen.

Auf 1,5 L Wasser wird unter rühren 1,0 kg Pulver zugegeben und 5 Minuten verrührt.

30 Minuten quellen lassen und erneut 5 Min. durchrühren.

DRY-PAINT LEHM-Spachtel

Wird die Farbe als Spachtel verwendet, muss der DRY-PAINT mit weniger Wasser angerührt werden.

Auf 1,0 L Wasser wird unter rühren 1,0 kg Pulver zugegeben und 5 Minuten verrührt. 30 Minuten quellen lassen und erneut 5 Min. gut durchrühren.

Wandspachtel zum Reparieren und Spachteln.

Glanztechnik

Die letzte Schicht der Glätttechnik während des Trocknens mit einer Kunststoffkelle (Japankelle) mehrmals mit wenig Druck glänzend polieren. Glanz kann erst entstehen, wenn angetrocknet ist.

Auf Wunsch kann kurz vor der vollständigen Durchtrocknung der Glanzgrad mittels Edelstahlkelle (Venetianerkelle) vertieft werden

Vorbehandlung

Untergründe grob anschleifen und grundieren.

Endbehandlung

Die Oberfläche kann für beanspruchte Flächen mit einem Wandfinish nachbehandelt werden.

Zusammensetzung

Ton, Sand, Stärke, Wasserenthärter und Pigmente. Keine (!) Konservierungsstoffe.

Dry-Paint verwendet Kartoffelstärke statt Zellulose.

Verpackung

DRY-PAINT SACK / **2 kg** - 12 m² / 166 g/m² (bei zweimaligen Auftrag)

DRY-PAINT SACK / **8 kg** - 48 m² / 166 g/m² (bei zweimaligen Auftrag)

Die Angaben beziehen sich in Verwendung als Lehmwandfarbe auf einen zweimaligen, gleichmäßigen Auftrag und variieren je nach Untergrund.

Alle Angaben sind informativ. Rechtsgültige Angaben entnehmen Sie ausschließlich den Herstellerangaben.