



Holzspachtel 337

Pulverspachtel auf Wasserbasis.

Anwendungsbereich:

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen.

337 Holzspachtel



Inhaltsstoffe:

Calciumcarbonat, Calciumsulfat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

Verarbeitung:

Das Pulver mit kaltem Wasser im Verhältnis 3 Teile Pulver mit 1 bis 1,5 Teilen Wasser mischen. Die Mischung ist sofort einsatzbereit. Innerhalb von 20 Minuten zu verarbeiten. Nachschleifen nach ca. 45 Minuten möglich. Verarbeitung bei 5°C bis 30 °C Raumtemperatur. Nachbehandlung mit allen gängigen Leinos Oberflächenbeschichtungen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

0,1 kg 0,50 kg

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Original verschlossen bei richtiger Lagerung unbegrenzt haltbar.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11

GISCODE:

CP1

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 23.03.2020